

OBSAH BALENÍ

Art. 45370

Art. 452106

SPECIFIKACE

Počet módů: 6, 3 funkce svícení + 3 funkce blikání
 dva druhy držáku (1xUNI silikonový držák na sedlovku + 1x držák pod sedlo)
 Světelný tok v lumenech: 20LM*
 Výdrž baterie: *2-20 h (dle zvoleného režimu)
 Doba nabíjení: 1,5 h
 Typ baterie: integrovaná 3,7V Li-ion 400mAh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Typ čočky: 20x červená výkonná COB LED 20LM
 Hmotnost světla včetně držáku: 40 g
 IP stupeň ochrany: IP65
 Provozní teplota: -10° C – 40° C
 Nabíjení: přes micro USB
 Materiál: hliník
 Velikost: délka 45 mm, šířka 34 mm,
 * Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

3 funkce svícení: 100% (2h), 50% (4h), 25% (8h)
 3 funkce blikání: 100% (5h) 50% (10h), 25% (20h)
 přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
 přepínání mezi režimy svícení/ blikání: dvojitý krátký stisk tlačítka
 pro zapnutí/vypnutí světla: delší stisk tlačítka (1 vteřina)
 Při nabíjení bliká celý přední panel červených diod.
 Při plně nabité baterii přední diody přestanou blikat a rozsvítí se zelená dioda na zadní straně světla. Pokud je kapacita baterie příliš nízká světlo se automaticky přepne do pomalého režimu blikání. V tomto režimu může světlo fungovat ještě 2 hodiny.


INSTALACE

Pro upevnění světla na ližiny sedla použijte stahovací pásky, které jsou součástí balení.


NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem/nabíječkou, jiný kabel/nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/ nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívát. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjete, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomyjte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE

PACKAGE CONTENTS



Art. 45370



Art. 452106



SPECIFICATION

Number of light modes: 6, 3 lighting + 3 flashing modes
 Light intensity in lumens: 20LM*
 Battery life: * 2-20 h (depends on the selected mode)
 Charging time: 1,5 h
 Battery type: Lithium polymer/ 3,7V/ 400mAh
 Number of charging cycles: *500
 Battery power circuit module (PCM) with over-charge and over-discharge protection
 Beam type: 20x red high power COB LED 20LM
 Light weight including holder: 40 g
 IP protection level: IP65
 Operating temperature: -10° C – 40° C
 Charging: micro USB charging
 Material: aluminium
 Size: length 45 mm, width 34 mm
 * Maximum measured value under ideal test conditions

OPERATION/ BATTERY LIFE

3 functions lighting: 100% beam(2h), 50% beam(4h), 25% beam(8h)
 3 functions flashing: 100% beam(5h), 50% beam(10h), 25% beam(20h)
 modes switch: short press of button
 function switch lighting/flashing: double short press of button
 switch on/off the light: longer press of button (1 sec.)
 The entire front panel of the red LEDs flashes while charging.
 When the battery is fully charged, the front LEDs will stop flashing and the green LED on the back of the light will turn on. When capacity of the battery is low the light will turn into slow flash mode automatically. In low battery status, it can still run for another 2 hours.



INSTALLATION

For fixing a light under the seat use tie straps included in package.



BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40° C (hot place in the car), low temperatures below 0° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE